

Hikvision DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C) 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)



Hikvision AcuSense IP kamera.
4 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2,8 - 12 mm varifokális objektív, 4x motoros zoom, valós WDR, VCA, objektumazonosítás, IK10, microSD, PoE

Termékgarancia: 3 év

Videó 



IP rendszer




Vandálbiztos védelem



Motoros zoom



Záridő kontrol



Folyosó üzemmód



WDR



Mozgásérzékelés



AI



Vonalátlépés




Behatolás



Objektumazonosítás



Micro-SD



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision AcuSense 4 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera 4x motorzoom objektívjének fókusz távolsága: 2,8 - 12 mm. Beállítási módja: autofókusz, látószög: 30° - 108°.

A készülék IP67 védetségű és IK10 vandálbiztos kialakítású. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 60 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,003 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Szűk terekhez, raktársorokhoz használható az elfordított, folyosó üzemmód. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, objektumazonosítás, arcdetektálás, tévesriasztás szűrés.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: szabotázs, digitális bemenet, ip-ütközés, hálózatvesztés, hangerőváltozás, tárolóhiba.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A kamera 1 riasztásbemenetet és 1 relékimenetet kínál. Vonalkimenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglatat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	,Compact,Csőkamera,
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
ANALITIKA	,Vonalátlépés,Területfigyelés,Objektumazonosítás,Arcdetektálás,Tévesriasztás szűrés,
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	AcuSense
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2688x1520@25fps
VÉDETTség	IP67
VANDÁLBIZTOSSÁG	IK10
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2688x1520, 1920x1080, 1280x720
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,003 Lux
OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 - 12 mm
LÁTÓSZÖG	30° - 108°
FÓKUSZ MÓD	Autofókusz
MOTOROS ZOOM	4x
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	60 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	,Auto,Beállítható,
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
FOLYOSÓ ÜZEMMÓD	Van
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Szabotázs,Digitális bemenet,IP- ütközés,Hálózatvesztés,Hangerőváltozás,Tárolóhiba,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
AUDIÓ	Hangkimenet
RIASZTÁSBEMENET	1
RELÉKIMENET	1
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,Hangkimenet,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,PoE 802.3at,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	15 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	144,1x345,7 mm
TÖMEG	1450 g