

## Hikvision DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C) 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C)




Hikvision AcuSense IP kamera.  
4 Mpx-es, kültéri, eyeball, 2,8 mm fix objektív, valós WDR, VCA, objektumazonosítás, beépített mikrofon, microSD, PoE

**Termékgarancia: 3 év**

Videó 



IP rendszer



Folyosó üzemmód



WDR



Mozgásérzékelés



AI



Vonalátlépés



Behatolás



Objektumazonosítás



Mikrofon



Micro-SD



PoE

## TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision AcuSense 4 megapixeles felbontású, kültéri, eyeball IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusz távolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókusz, látószöge: 103°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,003 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Szűk terekhez, raktársorokhoz használható az elfordított, folyosó üzemmód. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, objektumazonosítás, arcdetektálás, tévesriasztás szűrés.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: szabotázs, ip-ütközés, hálózatvesztés, tárolóhiba.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Eyeball
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
ANALITIKA	,Vonalátlépés,Területfigyelés,Objektumazonosítás,Arcdetektálás,Tévesriasztás szűrés,
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	AcuSense
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2688x1520@25fps
VÉDETTSÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2688x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,003 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 mm
LÁTÓSZÖG	103°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókusz
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

ZÁRIDŐ	Auto
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
FOLYOSÓ ÜZEMMÓD	Van
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Szabotázs,IP-ütközés,Hálózatvesztés,Tárolóhiba,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
AUDIÓ	Beépített mikrofon
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,PoE 802.3af,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	5.8 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	138,3x126,3 mm
TÖMEG	770 g