

Hikvision DS-2CD1143G2-I(2.8mm) 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD1143G2-I(2.8mm)



Hikvision IP kamera.
4 Mpx-es, kültéri, dome, 2.8 mm fix objektív,
valós WDR, IK10, PoE


Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



Vandálbiztos védelem




Folyosó üzemmód



WDR



Mozgásérzékelés



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision 4 megapixeles felbontású, kültéri, dome IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2.8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 99°.

A készülék IP67 védettségű és IK10 vandálbiztos kialakítású. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS)

érzékenysége: 0,01 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávzélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Szűk terekhez, raktársorokhoz használható az elfordított, folyosó üzemmód. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, szabotázs.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Dome
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@25fps
VÉDETTSEG	IP67
VANDÁLBIZTOSSÁG	IK10
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2304x1296, 1920x1080, 1280x720
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,01 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2.8 mm
LÁTÓSZÖG	99°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
FOLYOSÓ ÜZEMMÓD	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Szabotázs,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,PoE 802.3at,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	110,8 mm × 84.7 mm
TÖMEG	520 g