

## Hikvision DS-2CD1043G2-IUF(2.8mm) 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD1043G2-IUF(2.8mm)



Hikvision IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2.8 mm fix objektív, valós WDR, VCA, objektumazonosítás, beépített mikrofon, microSD, PoE

**Termékgarancia: 3 év**



IP rendszer



Záródó kontrol




WDR




Mozgásérzékelés



AI



Objektumazonosítás




Mikrofon



Hangszóró



Micro-SD



PoE

# TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision 4 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusz távolsága: 2.8 mm. Beállítási módja: fix fókusz, látószöge: 99°.

A készülék IP67 védetségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,01 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont és hangszórót tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: objektumazonosítás.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, szabotázs, illegális login.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is.

Vonalkimenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglatot található az SD kártyák számára.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	,Compact,Csőkamera,
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@25fps
VÉDETTSÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2304x1296, 1920x1080, 1280x720
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,01 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2.8 mm
LÁTÓSZÖG	99°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókusz
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	,Auto,Beállítható,

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	,BLC,HLC,
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Szabotázs,Illegális login,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
AUDIÓ	,Beépített mikrofon,Beépített hangszóró,Hangkimenet,
HW RESET	Van
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,Hangkimenet,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,PoE 802.3af,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	177.6 mm × 66.2 mm × 67.8 mm
TÖMEG	270 g