

Hikvision DS-2CD2143G2-IS(2.8mm) 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD2143G2-IS(2.8mm)



Hikvision IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri, dome, 2.8 mm fix objektív, valós WDR, VCA, IK10, microSD, PoE

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



Vandálbiztos védelem



Záridő kontrol



WDR



Mozgásérzékelés




Vonalátlépés



Behatolás



Micro-SD



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision 4 megapixeles felbontású, kültéri, dome IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2.8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 103°.

A készülék IP67 védettségű és IK10 vandálbiztos kialakítású. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,005 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A kamera 1 riasztásbemenetet és 1 relékimenetet kínál. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Dome
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
ANALITIKA	,Vonalátlépés,Területfigyelés,
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2688x1520@25fps
VÉDETTSÉG	IP67
VANDÁLBIZTOSSÁG	IK10
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2688x1520, 1920x1080, 1280x720
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,005 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2.8 mm
LÁTÓSZÖG	103°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	,Auto,Beállítható,
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
MULTICAST	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	,BLC,HLC,
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

RIASZTÁSBEMENET	1
RELÉKIMENET	1
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,Alarm-in,Alarm-out,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,PoE 802.3af,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	6.5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	110,8 x 84,7 mm
TÖMEG	530 g