

## Hikvision DS-2CD1743G2-IZ(2.8-12mm) 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD1743G2-IZ(2.8-12mm)



Hikvision IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri, dome, 2,8 - 12 mm varifokális objektív, valós WDR, IK10, microSD

**Termékgarancia: 3 év**



IP rendszer



Vandálbiztos védelem



Záridő kontrol



WDR



Mozgásérzékelés



Micro-SD

## TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision 4 megapixeles felbontású, kültéri, dome IP kamera

A kamera varifokális objektívjének fókusztávolsága: 2,8 - 12 mm. Beállítási módja: autofókusz, látószöge: 29,2° - 95,9°.

A készülék IP67 védettségű és IK10 vandálbiztos kialakítású. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (CMOS) érzékenysége: 0,005 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, szabotázs.

A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Dome
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@25fps
VÉDETTSÉG	IP67
VANDÁLBIZTOSSÁG	IK10
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360
ÉRZÉKENYSÉG	0,005 Lux
OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 - 12 mm
LÁTÓSZÖG	29,2° - 95,9°
FÓKUSZ MÓD	Autofókusz
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	,Auto,Beállítható,
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Szabotázs,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

HW RESET	Van
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.IX, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
TÁPELLÁTÁS	12 V DC
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	9.6 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	141 mm × 99.9 mm
TÖMEG	820 g