

Hikvision DS-2CD2083G2-I(2.8mm) 8 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD2083G2-I(2.8mm)




Hikvision AcuSense IP kamera.
8 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2.8 mm fix objektív,
valós WDR, VCA, microSD, PoE

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



Folyosó üzemmód



WDR



Mozgásérzékelés




Vonalátlépés



Behatolás



Micro-SD



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision AcuSense 8 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2.8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 107°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 40 méter. A képérzékelő (1/2,8" CMOS) érzékenysége: 0,005 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Szűk terekhez, raktársorokhoz használható az elfordított, folyosó

üzemmód. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: szabotázs, ip-ütközés, hálózatvesztés, tárolóhiba.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	,Compact,Csőkamera,
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
ANALITIKA	,Vonalátlépés,Területfigyelés,
MEGAPIXEL	8 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	AcuSense
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	3840x2160@20fps
VÉDETTSÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720
CCD	1/2,8" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,005 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2.8 mm
LÁTÓSZÖG	107°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	40 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
FOLYOSÓ ÜZEMMÓD	Van
MULTICAST	Van
AGC	Van

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Szabotázs,IP-ütközés,Hálózatvesztés,Tárolóhiba,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,PoE 802.3af,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	7.2 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	70x161,7 mm
TÖMEG	495 g