

## Hikvision DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)(C) 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)(C)



Hikvision AcuSense IP kamera.  
4 Mpx-es, kültéri, dome, 2,8 - 12 mm varifokális objektív, 4x motoros zoom, valós WDR, VCA, objektumazonosítás, IK10, microSD, PoE

**Termékgarancia: 3 év**



IP rendszer



Vandálbiztos védelem



Motoros zoom



Záridő kontrol



WDR



Mozgásérzékelés



AI



Vonalátlépés




Behatolás



Objektumazonosítás



Micro-SD



PoE

# TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision AcuSense 4 megapixel felbontású, kültéri, dome IP kamera

A kamera 4x motorzoom objektívjének fókusz távolsága: 2,8 - 12 mm. Beállítási módja: autofókusz, látószöge: 29° - 101°.

A készülék IP67 védettségű és IK10 vandálbiztos kialakítású. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 40 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,003 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, objektumazonosítás.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A kamera 1 riasztásbemenetet és 1 relékimenetet kínál. Mikrofonbemenettel rendelkezik.

Vonalkimenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglatot található az SD kártyák számára.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Dome
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
ANALITIKA	,Vonalátlépés, Területfigyelés, Objektumazonosítás,
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	AcuSense
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2688x1520@25fps
VÉDETTSÉG	IP67
VANDÁLBIZTOSSÁG	IK10
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2688x1520, 1920x1080, 1280x720
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,003 Lux
OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 - 12 mm
LÁTÓSZÖG	29° - 101°
FÓKUSZ MÓD	Autofókusz
MOTOROS ZOOM	4x
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	40 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	,Auto,Beállítható,
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	,HLC,BLC,
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
AUDIÓ	,Hangbemenet,Hangkimenet,
RIASZTÁSBEMENET	1
RELÉKIMENET	1
HW RESET	Van
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,Hangbemenet,Hangkimenet,Alarm-in,Alarm-out,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,PoE 802.3af,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	12.5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	153,3 x 133,1 mm
TÖMEG	845 g