

## Dahua IPC-HFW1230S-0280B-S5 2 Mpx-es IP kamera

Termékkód: IPC-HFW1230S-0280B-S5



Dahua Entry IP kamera.  
2 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2,8 mm fix objektív,  
PoE

**Termékgarancia: 3 év**




IP rendszer



Smart IR




Záridő kontrol



Folyosó üzemmód



Mozgásérzékelés



PoE

## TERMÉKLEÍRÁS

Dahua Entry 2 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 104°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED, Smart IR. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,7" CMOS) érzékenysége: 0,08 lux.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Szűk terekhez, raktársorokhoz használható az elfordított, folyosó üzemmód. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	,Compact,Csőkamera,
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	2 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	Entry
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	1920x1080@25fps
VÉDETTSÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
CCD	1/2,7" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,08 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2.8 mm
LÁTÓSZÖG	104°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	,IR LED,Smart IR,
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	,HLC,BLC,
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Szabotázs,Illegális login,IP- ütközés,Hálózatvesztés,Rendszerhiba,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,POE,

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	5.5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	Ø70x164,7 mm
TÖMEG	380 g