

Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B



Dahua WizSense IP kamera.
4 Mpx-es, kültéri, eyeball, 2,8 mm fix objektív,
valós WDR, hibrid fény, VCA, beépített mikrofon,
microSD

Termékgarancia: 3 év




IP rendszer



Smart IR



Záridő kontrol



Folyosó üzemmód



WDR




Mozgásérzékelés



Vonalátlépés



Behatolás



Mikrofon



Micro-SD

TERMÉKLEÍRÁS

Dahua WizSense 4 megapixeles felbontású, kültéri, eyeball IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusz távolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókusz, látószöge: 95°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart IR. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,9" CMOS) érzékenysége: 0,008 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Szűk terekhez, raktársorokhoz használható az elfordított, folyosó üzemmód. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba, hangerőváltozás, tárolóhiba.

A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Eyeball
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
ANALITIKA	,Vonalátlépés,Területfigyelés,
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	WizSense
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2668x1520@20fps
VÉDETTség	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
CCD	1/2,9" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,008 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 mm
LÁTÓSZÖG	95°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókusz
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	,IR LED,Fehér LED,Smart IR,
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	,Auto,Beállítható,
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
FOLYOSÓ ÜZEMMÓD	Van
MULTICAST	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	,HLC,BLC,
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Videoanalitika,Szabotázs,Illegális login,IP- ütközés,Hálózatvesztés,Rendszerhiba,Hangerőváltozás,Tárolóhiba,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
AUDIÓ	Beépített mikrofon
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,802.3 af,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	5.2 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-40 °C - +60 °C
MÉRET	Ø121,9x99,1 mm
TÖMEG	460g