

Visszavágás-gátló patronok



FB30 OXIGÉN
REDUKTORRA

51130FB3RO



FB30 ÉGŐGÁZ
REDUKTORRA

51030FB3RF



FB20 OXIGÉN
REDUKTORRA

51128FB2RO



FB20 ÉGŐGÁZ
REDUKTORRA

51118FB2RF



FB20 OXIGÉN
MARKOLATRA

51128FB2SO



FB20 ÉGŐGÁZ
MARKOLATRA

51118FB2SF

FB30 sorozat

3 funkciós, visszavágás-gátló patronok nyomáscsökkentőkre, hálózati vételi helyekre

- NV : visszacsapó szelep
- FA : lángfogó fémszinter betét
- TV : termikus zárószelep

A magasabb biztonság mellett a nagyobb átfolyás, és az alacsonyabb nyomásesés miatt a lehető legjobb választás nyomáscsökkentőre, elvételi helyekre.

EN 730-1 szerinti konstrukció, ISO 9001 gyártásközi minőség ellenőrzés, APRAGAZ (Belgium) minősítés, európai gyártás.

	Pmax (bar)	Qmax (Nm ³ /h)	NV	FA	TV
FB30 OXIGÉN	20,0	120,0	X	X	X
FB30 ÉGŐGÁZ			X	X	X
C ₂ H ₂ Acetilén (A)	1,5	18,5	X	X	X
C ₃ H ₈ Propán (P)	5,0	38,0	X	X	X
C ₄ H Földgáz (M)	5,0	38,0	X	X	X
H ₂ Hidrogén (H)	3,5	23,0	X	X	X

FB20 sorozat

2 funkciós visszavágás gátló-patronok elsősorban markolatra, kézi lángvágóra kis és közepes gázéltelt igénylő munkákhoz akár nyomáscsökkentőkre, hálózati vételi helyekre is.

- NV : visszacsapó szelep
- FA : lángfogó fémszinter betét

Rendkívül kompakt mérete, könnyű súlya ellenére is teljesíti az EN 730-1 szabvány követelményeit.

EN 730-1 szerinti konstrukció, ISO 9001 gyártásközi minőség ellenőrzés, APRAGAZ (Belgium) minősítés, európai gyártás.

	Pmax (bar)	Qmax (Nm ³ /h)	NV	FA	TV
FB20 OXIGÉN	20,0	60,0	X	X	
FB20 ÉGŐGÁZ			X	X	
C ₂ H ₂ Acetilén (A)	1,5	12,0	X	X	
C ₃ H ₈ Propán (P)	5,0	32,0	X	X	
C ₄ H Földgáz (M)	5,0	32,0	X	X	
H ₂ Hidrogén (H)	3,5	23,0	X	X	