

Informace pro uživatele ochranných brýlí

Typ: 4120 ORBITAL

Popis produktu : ultralehké bezrámové brýle, číré

Použití:

Tento chránič zraku spadá do kategorie II. ochranných pracovních prostředků, byl vyroben v souladu s požadavky evropského technického standardu EN 166 : 2001, je opatřen značkou CE.

Brýle zajišťují ochranu zraku proti mechanickému nárazu částic o nízké energii, jsou vhodné pro činnosti, při nichž je zrak uživatele vystaven rizikům v podobě rychle letících částic.

Nejsou určeny pro práci s automatickými nástroji a pro svařování.

Zorník nezajišťuje filtraci specifických typů optického záření.

Skladování, použití, údržba:

Každý chránič zraku by měl být po použití uskladněn v čistém, vhodném obalu, stranou od horka a vlhka. Skladovací teplota 0°C až 40°C, relativní vlhkost 30% - 80%. Chraňte před kontaktem se smáčedly, rozpouštědly a jejich výpary.

Před použitím se ujistěte, že brýle nejsou poškozené. Poškrábané nebo rozbité brýle by měly být vyměněny nebo opraveny vhodnými náhradními díly.

Každý chránič zraku by měl být čištěn mýdlovým prostředkem nebo jiným vhodným čističem zorníků. Může být také sterilizován slabým roztokem desinfekce.

Upozornění:

Při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví. Výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí.

Před každým použitím je nutné uvedený výrobek zkontrolovat. Poškozený výrobek je nutné neprodleně vyřadit z použití. Nerespektování výše uvedených pokynů může vést k závažnému poškození zdraví.

Materiály, které mohou přijít do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí.

Likvidace:

Brýle odkládejte do kontejneru pro ostatní odpad.

Balení:

Výrobek je vždy zabalen v originálním balení od výrobce. Před uvedením do provozu ho skladujte v tomto obalu.

Stárnutí:

všechny typy brýlí podléhají stárnutí. Při běžném doporučeném použití je jejich životnost 2-3 roky.

Značení brýlí:

značení zorníku:



– identifikátor dovozce a jeho registrované ochranné značky

1 – optická třída (nejvyšší optická čírost)

F – mechanická odolnost (odolnost proti nárazu s nízkou energií)

CE – značka shody

značení straniček:



– identifikátor dovozce a jeho registrované ochranné značky

4120 – kód produktu

F – mechanická odolnost (odolnost proti nárazu s nízkou energií)

EN 166 – označení evropské normy

CE – značka shody